



# Spécifications du produit



Gamme professionnelle

## Super Charge®

Wynn's Super Charge® est un traitement complètement soluble dans l'huile élaboré pour améliorer les caractéristiques de viscosité des huiles moteurs à hautes températures et pour stopper les suintements aux joints en caoutchouc.

### Propriétés

- ✓ Maintient la pression d'huile à hautes températures.
- ✓ Améliore la compression et la performance des moteurs vétustes.
- ✓ Réduit la consommation d'huile et les fumées d'échappement.
- ✓ Stoppe et prévient les suintements d'huile sans démontage.
- ✓ Réduit les bruits du moteur.
- ✓ Réduit la friction et l'usure à haute charge grâce au film lubrifiant solide.
- ✓ Prolonge la durée de vie du moteur.
- ✓ Est compatible avec toutes les huiles minérales et de synthèse, mono- et multigrades.
- ✓ N'altère pas les pots d'échappement catalytiques.

### Applications

- ✓ Efficace en cas de sollicitation forte et de fonctionnement à températures élevées.
- ✓ Spécialement indiqué pour les moteurs vétustes.
- ✓ Efficace en cas de suintements excessifs aux joints de queues de soupapes.
- ✓ Recommandé pour tous les moteurs à essence et diesel de véhicules et d'installations stationnaires qui souffrent d'une haute consommation d'huile, de basse pression d'huile et de basse compression.

### Caractéristiques

Aspect	: liquide visqueux de couleur ambre
Densité à 15°C	: 0,860 kg/dm <sup>3</sup>
Viscosité à 40°C	: 5102 mm <sup>2</sup> /s
à 100°C	: 457,7 mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosité	: 265
Point d'éclair	: 200°C

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.



# Spécifications du produit

Point d'écoulement : -7°C

## Mode d'emploi

- ✓ Moteur chaud, ajouter le contenu au carter plein.
- ✓ Faire tourner le moteur pendant 10 minutes au ralenti, ou roulez quelques kilomètres à allure modérée
- ✓ Une boîte de 1 litre traite au minimum 15 litres d'huile.

## Conditionnement

PN 51395 – 12x1 l – EN/FR/DE/NL/ES/IT

## Note

Ne réparera pas les défaillances mécaniques.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.