



# Spécifications du produit



Gamme professionnelle

## Super Rust Penetrant Multifonctions

Wynn's Super Rust Penetrant est un lubrifiant et dégrissant multifonctionnel.

### Propriétés

- ✓ Dégriffe rapidement les pièces bloquées, rouillées ou corrodées.
- ✓ Lubrifie et nettoie pièces et appareillage de précision.
- ✓ Chasse l'eau et l'humidité.
- ✓ Rigidité diélectrique élevée.
- ✓ Protège contre la rouille, la corrosion et le gel.
- ✓ Arrête les grincements et les craquements.
- ✓ Dissout l'huile, la graisse et le goudron.

### Applications

- ✓ Assemblages et articulations rouillés.
- ✓ Pour dégriffer bouchons, écrous, serrures, charnières, boulons, douilles, raccords, poulies.
- ✓ Lubrifie et nettoie armes, câbles et mécanismes de précision.
- ✓ Chasse l'humidité des bougies et dans les serrures sur l'allumage.
- ✓ Matériaux en fer, chrome, aluminium, cuivre.
- ✓ Les endroits non-lubrifiés où la pénétration est difficile.

### Caractéristiques

Aspect	: liquide brun clair limpide
Densité à 15°C	: 0,80 - 0,81 kg/dm <sup>3</sup> (du produit exempt de gaz)
Point d'éclair	: 48°C
Gaz propulseur (aérosol)	: propane/butane

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.



# Spécifications du produit

## Mode d'emploi

- ✓ Appliquer à l'aérosol, à la brosse ou par immersion.
- ✓ Pour dégripper les pièces : appliquer Wynn's Super Rust Penetrant, laisser agir et libérer. Dans les cas difficiles, répéter par intervalles de 10 à 15 minutes.
- ✓ En cas de démarrage difficile causé par l'humidité dans l'allumage : vaporiser dans le distributeur, laisser agir et démarrer.

## Conditionnement

PN 56479 – 12x500 ml aérosol – EN/FR/DE/IT/RU/EL/NL/PL

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.